



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Kolimator REDWIN Cherno 1×22 MRT model: RWD15

Przeznaczenie produktu	<p>Celownik kolimatorowy REDWIN Cherno 1×22 MRT (RWD15) to nowoczesny, solidny celownik optyczny zaprojektowany do współpracy z karabinkami i strzelbami. Wyposażony w zasilanie hybrydowe (bateria + ogniwo słoneczne), technologię Super LED i czerwony znacznik w różnych konfiguracjach siatki (kropka, kropka + okrąg, krzyż celowniczy), idealnie sprawdza się zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych. Montowany na szynę Weaver/Picatinny.</p>
Zawartość zestawu	<ul style="list-style-type: none">• Kolimator REDWIN Cherno 1×22 MRT (RWD15)• Osłona obiektywu – 1 szt.• Ściereczka z mikrofibry – 1 szt.• Klucz montażowy – 1 szt.• Instrukcja obsługi – 1 szt. <p>Uwaga: Bateria CR2032 (3V) nie znajduje się w zestawie.</p>
Instrukcja montażu	<ul style="list-style-type: none">• Bezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że broń jest rozładowana.• Montaż na szynie: Umieść kolimator na szynie Weaver/Picatinny. Dopasuj jego pozycję względem oka i osi optycznej broni.• Dokręcanie: Użyj dołączonego klucza, aby dokręcić śruby montażowe. Sprawdź stabilność mocowania.
Obsługa i regulacja	<ul style="list-style-type: none">• Włączanie i oszczędzanie energii: Kolimator aktywuje się automatycznie po wykryciu ruchu dzięki czujnikowi Motion Sensor. Po 2 minutach bezczynności automatycznie się wyłącza.• Zasilanie hybrydowe: Kolimator zasilany jest baterią CR2032 oraz ogniwem słonecznym (Solar Panel) – system przełącza się automatycznie w zależności od warunków oświetleniowych.• Regulacja jasności: Do wyboru jest 10 poziomów intensywności czerwonej kropki:<ul style="list-style-type: none">– 8 poziomów światła dziennego– 2 tryby noktowizyjne (NV)• Rodzaj siatki celowniczej: Możliwość zmiany wzoru siatki (jeśli dostępne):<ul style="list-style-type: none">– Kropka 3 MOA– Okrąg 40 MOA– Krzyż celowniczy 50 MOA– Kropka + okrąg

	<ul style="list-style-type: none"> Regulacja punktu celowania: <ul style="list-style-type: none"> Regulacja wiatrówki: do 60 MOA Regulacja elewacji: do 60 MOA 1 kliknięcie = 1 MOA Ustawień dokonuje się za pomocą dołączonego klucza. Paralaksa: <ul style="list-style-type: none"> Ustawiona fabrycznie na 100 metrów, odchylenie <2 MOA.
Zasady bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none"> Zawsze rozładuj broń przed montażem, demontażem lub konserwacją kolimatora. Nie patrz przez soczewkę w kierunku silnego światła (np. słońce). Nie próbuj samodzielnie rozkręcać urządzenia – grozi to uszkodzeniem i utratą gwarancji. Instaluj baterię CR2032 (3V) zgodnie z oznaczeniami biegunów. Trzymaj kolimator i baterię z dala od dzieci.
Konserwacja	<ul style="list-style-type: none"> Czyść obiektyw delikatnie za pomocą dołączonej ściereczki z mikrofibry. Unikaj chemicznych środków czyszczących i nadmiernego nawilżania. Urządzenie spełnia normę IPX67 – odporne na wodę i pył (zanurzenie do 1 m na 30 minut), jednak nie zaleca się długotrwałego kontaktu z wodą. Sprawdzaj okresowo stan baterii oraz dokręcenie śrub montażowych.
Utylizacja	<ul style="list-style-type: none"> Zużyte baterie CR2032 należy oddać do odpowiednich punktów zbiórki baterii – nie wrzucać do odpadów komunalnych. Produkt elektroniczny – po zakończeniu eksploatacji należy oddać do punktu utylizacji sprzętu elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
<p>Nasze wyroby są zgodne z wymaganiami unijnego prawodawstwa zharmonizowanego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dyrektywa 2014/30/EU European Electromagnetic Compatibility Directive Dyrektywa 2011/65/EU EU RoHS Dyrektywa EU 2015/863 	
<p>RED WIN Optics Polska Łódź 90-456 ul. Piotrkowska 235/241 +48 793 717 145 biuro@redwinoptics.pl</p>	