



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Kolimator REDWIN MANTIS 1×25 3MOA model: RWD34

Przeznaczenie produktu	Kolimator Redwin Mantis 1×25 3MOA to celownik optyczny przeznaczony do precyzyjnego celowania dla karabinków i strzelb. Zapewnia szybkie i dokładne namierzanie na krótkim i średnim dystansie, dzięki czerwonej kropce o średnicy 3 MOA i ośmiu poziomach jasności, w tym trybowi noktowizyjnemu. Urządzenie przeznaczone jest do montażu na standardowych szynach Weaver lub Picatinny.
Zawartość zestawu	<ul style="list-style-type: none">• Kolimator Redwin Mantis 1×25 3MOA (Model RWD34)• Odchylana osłona obiektywu – 1 szt.• Mocowanie Picatinny Riser (wysokie) – 1 szt.• Mocowanie Picatinny Low (niskie) – 1 szt.• Klucz regulacyjny – 1 szt.• Ściereczki do czyszczenia – 1 szt.• Instrukcja obsługi – 1 szt. Uwaga: Bateria CR2032 (3V) nie znajduje się w zestawie.
Instrukcja montażu	<ul style="list-style-type: none">• Bezpieczeństwo przede wszystkim: Upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona przed przypadkowym strzałem.• Dobierz odpowiednie mocowanie: Użyj mocowania Riser (wysokie) lub Low (niskie) w zależności od wymaganego profilu montażu.• Zamontuj kolimator na szynie Weaver lub Picatinny. Użyj dołączonego klucza do dokręcenia śrub montażowych.• Sprawdź stabilność montażu, by uniknąć luzów podczas użytkowania.
Obsługa i regulacja	Włączanie i ustawienie jasności: <ul style="list-style-type: none">• Kolimator posiada 8 poziomów jasności: 7 poziomów dziennego światła oraz 1 poziom noktowizyjny.• Jasność regulowana jest manualnie za pomocą przycisków. Regulacja punktu celowania: <ul style="list-style-type: none">• Zakres regulacji:<ul style="list-style-type: none">○ Nawiew (wiatr): ± 30 MOA○ Elewacja (wysokość): ± 30 MOA• Wartość jednego kliknięcia: 1 MOA Paralaksa: <ul style="list-style-type: none">• Fabrycznie ustawiona na 50 jardów• Paralaksa poniżej 2 MOA, zapewniająca precyzyjne celowanie• Odstęp od oka: nieograniczony

Zasady bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none"> • Przed montażem i regulacją kolimatora upewnij się, że broń jest rozładowana. • Nie patrz bezpośrednio w źródło światła diody LED podczas pracy urządzenia na wysokich poziomach jasności. • Nie próbuj otwierać obudowy ani ingerować w urządzenie – grozi to uszkodzeniem sprzętu i utratą gwarancji. • Wymieniając baterię upewnij się, że ręce są czyste i suche, a bateria jest właściwie włożona. • Nie używaj urządzenia poza dopuszczalnym zakresem temperatur: od -40°C do +60°C. • Choć kolimator ma klasę wodoodporności IPX4, unikaj długotrwałego kontaktu z wodą i intensywnego zanurzenia. • Regularnie sprawdzaj montaż, zwłaszcza po intensywnym użytkowaniu lub transporcie.
Konserwacja	<ul style="list-style-type: none"> • Czyszczenie soczewki wykonuj miękką ściereczką z mikrofibry dołączoną do zestawu. • Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników. • Po użytkowaniu w wilgotnym lub zapyłonym środowisku wytrzyj i osusz kolimator. • Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
Utylizacja	<ul style="list-style-type: none"> • Zużyte baterie CR2032 należy oddać do odpowiednich punktów zbiórki baterii – nie wrzucać do odpadów komunalnych. • Produkt elektroniczny – po zakończeniu eksploatacji należy oddać do punktu utylizacji sprzętu elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
<p>Nasze wyroby są zgodne z wymaganiami unijnego prawodawstwa zharmonizowanego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dyrektywa 2014/30/EU European Electromagnetic Compatibility Directive • Dyrektywa 2011/65/EU EU RoHS • Dyrektywa EU 2015/863 	
<p style="text-align: center;">RED WIN Optics Polska Łódź 90-456 ul. Piotrkowska 235/241 +48 793 717 145 biuro@redwinoptics.pl</p>	