



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Luneta taktyczna RED WIN Seasons 4–16×44 FFP Model: RW4

Przeznaczenie produktu	Luneta RED WIN Seasons 4–16×44 FFP została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych strzelcach sportowych i myśliwych, którzy wymagają precyzji i niezawodności w zróżnicowanych warunkach. Dzięki konstrukcji w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej (FFP), siatka celownicza zwiększa swój rozmiar proporcjonalnie do powiększenia, co umożliwia dokładne stosowanie znaczników bez względu na ustawiony zoom. System siatki MAT-1 łączy funkcję pasywnego dalmierza z oznaczeniami MIL Dot, umożliwiając szybkie szacowanie odległości oraz skuteczne prowadzenie ognia nawet w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
Zawartość zestawu	• luneta RED WIN RW4 4–16×44 FFP • montaż dwuczęściowy na szynę Picatinny • osłony obiektywów (przedni i tylny) • osłona przeciwsłoneczna • dźwignia regulacji powiększenia • mikrofibra do czyszczenia optyki • klucz montażowy • instrukcja obsługi
Instrukcja montażu	• Wybierz szynę montażową: Upewnij się, że karabin wyposażony jest w szynę Picatinny. • Zamontuj pierścienie: Umieść montaż dwuczęściowy na szynie i przykręć go za pomocą klucza, nie dokręcając do końca. • Ustaw lunetę: Włóż lunetę w pierścienie montażowe, ustawiając ją w pozycji, która zapewni wygodne ustawienie oka w odległości 96 mm od okularu. • Ustaw poziom: Upewnij się, że luneta jest wypoziomowana względem karabinu. • Dokręć śruby: Delikatnie, krzyżowo dokręć śruby montażowe, nie przekraczając momentu obrotowego zalecanego przez producenta (jeśli podano). • Sprawdź stabilność: Po montażu upewnij się, że luneta jest pewnie osadzona i nie ma luzów.
Obsługa i regulacja	• Powiększenie: Luneta oferuje płynny zakres powiększenia 4x–16x, regulowany pierścieniem powiększenia z dźwignią. • Regulacja siatki (wieżyczki): Wieżyczki elewacji i wiatru pozwalają na korektę punktu celowania w krokach co 1/10 MIL. Zakres regulacji wynosi ≥ 60 MOA (17,5 MIL) w każdej osi. • Zero Lock i Reset: System wieżyczek umożliwia ustawienie zera i jego zablokowanie przed przypadkowym przestawieniem. • Kompensacja paralaksy: Pokrętko paralaksy (z boku lunety) umożliwia korektę odległości ogniskowania od

	15 jardów do nieskończoności. • Siatka celownicza MAT-1 (FFP): Umożliwia dokładne oszacowanie odległości przy każdym powiększeniu. Przy zwiększaniu powiększenia siatka skaluje się razem z obrazem. • Pole widzenia: Przy powiększeniu 4x pole widzenia wynosi 30,3 stopy/100 jardów, przy 16x: 7,6 stopy/100 jardów.
Zasady bezpieczeństwa	• Nie patrz przez lunetę w kierunku Słońca – może to spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. • Zawsze sprawdzaj broń przed manipulacją przy lunecie – upewnij się, że jest rozładowana. • Nie modyfikuj lunety – wszelkie ingerencje w konstrukcję mogą prowadzić do utraty gwarancji i uszkodzenia sprzętu. • Stosuj odpowiedni montaż – nieprawidłowe zamocowanie może prowadzić do przemieszczenia się lunety przy odrzucie i utraty celności. • Przechowuj poza zasięgiem dzieci – luneta to sprzęt optyczny o dużej precyzji, nie jest przeznaczona do zabawy.
Konserwacja	• Czyszczenie optyki: Używaj dołączonej mikrofibry. W razie potrzeby zastosuj delikatny środek do czyszczenia soczewek optycznych. • Przechowywanie: Przechowuj lunetę w suchym miejscu, w temperaturze od -20°C do +60°C. • Unikaj kontaktu z chemikaliami: Środki czyszczące zawierające alkohol, rozpuszczalniki lub aceton mogą uszkodzić powłoki optyczne. • Kontrola śrub montażowych: Okresowo sprawdzaj, czy śruby mocujące są dokręcone – szczególnie po silnym odrzucie. • Ochrona przed wilgocią: Luneta jest wodoszczelna w standardzie IPX6, jednak po użyciu w trudnych warunkach pogodowych zaleca się osuszenie jej przed schowaniem.
Utylizacja	• Produkt nie może być wyrzucany z odpadami komunalnymi. • Zużyte lunety, optyka oraz elementy elektroniczne (np. podświetlenie – CR2032, jeśli dotyczy) należy przekazać do punktu zbiórki elektroodpadów. • Opakowania kartonowe i foliowe oddziel do segregacji zgodnie z lokalnymi przepisami o gospodarce odpadami.
Nasze wyroby są zgodne z wymaganiami unijnego prawodawstwa zharmonizowanego: • Dyrektywa 2014/30/EU European Electromagnetic Compatibility Directive • Dyrektywa 2011/65/EU EU RoHS • Dyrektywa EU 2015/863	
RED WIN Optics Polska Łódź 90-456 ul. Piotrkowska 235/241 +48 793 717 145 biuro@redwinoptics.pl	